

SIME TAPES

BITUMEN TAPE

Qband

BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCO-IZOLACYJNA Z FOLIĄ METALIZOWANĄ
BITUMEN METAL FOIL INSULTING SELF-ADHESIVE SEALING TAPE

**BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA TAŚMA
USZCZELNIAJĄCO-IZOLACYJNA Z FOLIĄ METALIZOWANĄ
BITUMEN METAL FOIL INSULTING SELF-ADHESIVE
SEALING TAPE**



OFERTA:

długość	3m	10m
szerokość	75mm 100mm 150mm 225mm	75mm 100mm 150mm 200mm 225mm 300mm
kolory:	ciemnoszary srebrny	ciemnoszary srebrny

ZASTOSOWANIE:



Pokrycia dachowe
Roofing



Łączenie muru
z pokryciem dachowym
Flashing to walls
and roofing



Uszczelnienia okien
niestandardowych
Window Seals



Miejsca
o skomplikowanych
kształtach
Awkward locations



Uszczelnienia
elementów kanalizacji
Sealing rainwater goods



Zabezpieczenie przed
przenikaniem wody
General water protection

Generalny dystrybutor: FARKOM DMB, Warszawska 58, 08-470 Wilga, Tel./fax: +48 (25) 685-30-67, Tel. /fax: +48 (25) 685-31-00

SPOSÓB STOSOWANIA / HOW TO USE:



Powierzchnia musi być czysta i sucha
Surfaces must be clean and dry



Przytnij taśmę Qband do odpowiedniej długości
Cut the Qband tape to the desired length



Usuń powłokę ochronną i docisnij mocno do powierzchni
Remove the film, position and press firmly into place



Zakładki w miejscach łączenia powinny wynosić co najmniej 25 mm
Joints should be overlapped by at least 25 mm



Wygladź używając płaskiej kielni lub wałki
Smoothed using a flat trowel or hard roller.

PL: Qband to wysokiej jakości samoprzylepna, bitumiczna taśma izolacyjna zabezpieczona powłoką metaliczną. Warstwa bitumiczna posiada doskonałe właściwości przylepne do większości materiałów budowlanych np. metal, drewno, ceramika, beton, plastik (niektóre rodzaje PCV). Jest to idealny materiał służący do fachowej naprawy bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi i kwalifikacji. Została zaprojektowana w celu naprawy pokryć dachowych, uszczelnienia i naprawy obróbek blacharskich (kominy, okna dachowe, świetliki, mury ogniowe, anteny, rynny, rury spustowe itp.), uszczelnienia i zabezpieczenia przed wilgocią tarasów, balkonów, fundamentów, murów, rur wodno-kanalizacyjnych oraz innych elementów znajdujących się pod ziemią. Polecana jest szczególnie do napraw w trudno dostępnych miejscach oraz w uszczelnieniach awaryjnych np. przyczepach mieszkalnych itp. Jest bardzo wytrzymała, odporna na warunki atmosferyczne (woda, wilgoć) i promienie UV.

ENG: Qband a high quality self-adhesive bitumen tape protected by a metallic effect finish. The bituminous layer has excellent adhesive properties to most building materials such as metal, wood, ceramics, concrete, plastic (some types of PVC). It is an ideal material used for specialist repair without using special tools and skills. It was designed to repair roofing, sealing and repairing flashings (chimneys, roof windows, skylights, fire walls, antennae, gutters, downpipes, etc.), sealing and waterproofing of terraces, balconies, foundations, walls, waste water systems and other components in the ground. It is recommended especially for repairs in hard to reach places, and in an emergency such as seals, caravans etc. It is very rugged, weatherproof (water, humidity) and UV rays.

OGRANICZENIA:

Przed użyciem w niskich temperaturach (w temperaturze niższej niż 5°C), taśmę powinno się umieścić na min. 48 godzin w temperaturze powyżej 10°C, w celu poprawienia właściwości klejących.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

TERMIN WAŻNOŚCI:

Minimum 36 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu, jeśli przechowywana w nieotwartym opakowaniu, zgodnie z zaleceniem producenta.

RESTRICTIONS:

Before use at low temperatures (at temperatures below 5°C), the tape should be placed at min. 48 hours in temperatures above 10°C, in order to improve the adhesive properties.

STORAGE:

Store in a cool, dry place.

EXPIRY DATE:

A minimum of 36 months from the date on the packaging, if stored in unopened package, as recommended by the manufacturer.

FARKOM | DMB

P.H.U. FARKOM Ireneusz Lasek
02-796 Warszawa, ul. Rosoła 22E/5
tel./fax: (25) 685-30-67
e-mail: biuro@farkom.pl

DMB Tomasz Dembczyński
08-470 Wilga, ul. Warszawska 58
tel./fax: (25) 685-31-00
e-mail: justyna.d@dm.com.pl

